

glova



DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO:

- Pele de carneiro e crute

CARACTERÍSTICAS:

- Pele de carneiro extremamente confortável
- Manguito em crute de 15 cm que protege o antebraço
- Resistente ao calor por contacto (100°C durante 15 seg.)

RECOMENDADA PARA:

- Soldadura pouco agressiva (Argon)

NORMAS

CE Categoria II



CAT II

EN 420:2003+A1:2009



EN 388:2016+A1:2018



3243X

EN 407:2020



413X4X

EN 12477:2001+A1:2005



DADOS DO PRODUTO

Material : Pele

Cor Material : Cinzento

Tipo : Riscos mecânicos

Comprimento : 35 cm

Resistência ao Corte : 2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0707001.10	10	5607880149574	120	12	0.316 kg	0.42 cm	0.37 cm	0.24 cm
0707001.8	8	5607880149550	120	12	0.275 kg	0.42 cm	0.37 cm	0.24 cm
0707001.9	9	5607880149567	120	12	0.31 kg	0.42 cm	0.37 cm	0.24 cm

PICTOGRAMAS



LIGHT

Leve

Modelo de peso reduzido face a artigos equivalentes, o que diminui a fadiga acumulada ao longo do turno sem perder a protecção certificada.

TECNOLOGIAS



WELDING PROTECTION

EPI especialmente desenvolvido para soldadura, com protecção contra calor, chamas e projeções.

LEATHER

Pele

Material natural em pele bovina, resistente, durável e confortável para trabalhos gerais.

CUFF

Punho

Punho em algodão resistente com protecção adicional na zona do pulso e ajuste confortável.

NORMAS

CE Categoria II



Cobre a maioria dos EPI: calçado de segurança, capacetes de obra, óculos de protecção, luvas mecânicas, protectores auditivos, vestuário de alta visibilidade e chuva, etc. Antes da comercialização é obrigatório o exame UE de tipo (Módulo B) realizado por organismo notificado.

EN 420:2003+A1:2009



EN 420:2003 com amendment A1:2009. Última versão da norma horizontal de requisitos gerais para luvas antes de ser substituída pela EN ISO 21420:2020. Ainda encontrada em produtos legado no mercado.

EN 388:2016+A1:2018



3243X

EN 388:2016 com amendment A1:2018. Versão em vigor para toda a certificação europeia de luvas mecânicas. Cobre abrasão, corte Coup Test, rasgo, perfuração e — novidade — corte ISO 13997 (A-F) e protecção contra impacto (opcional).

EN 407:2020



413X4X

Revisão de 2020 da EN 407. Métodos de ensaio revistos, harmonização com outras normas térmicas e clarificação da marcação. Nova classificação de resistência à chama com tempos de contacto ampliados.

EN 12477:2001+A1:2005



Norma para luvas de protecção destinadas a soldadura e processos afins. Estabelece requisitos combinados de resistência mecânica, de protecção contra o calor de contacto, convectivo e radiante, contra pequenas projecções de metal fundido e de resistência eléctrica, distinguindo o tipo A, mais robusto, do tipo B, mais destre.

INDÚSTRIAS



Indústria Metalúrgica

Metalurgia — siderurgia, fundições, forjas, tratamento térmico e transformação.



Soldadura

Soldadura profissional — MIG/MAG, TIG, MMA, corte plasma e oxicorte.